



Yeastar S-Series VoIP PBX

Rendimiento y Potente

Diseñado con las empresas de tamaño pequeño y mediano en mente, soporta hasta 500 usuarios e integra utilizando la última tecnología, Yeastar S-Serie ofreciendo ahorro excepcional, productividad y mejoras en eficiencia, otorgando potencia, rendimiento, calidad y tranquilidad. Toda la nueva S-Series están diseñadas para la necesidad de comunicación no solo de hoy sino también del día mañana, con el diseño avanzado y modular especial de Yeastar satisface su opción de inversión.

Apreciar La Solución Fácil a Usar

La características de S-Series de instalación rápida con auto provisión integral, la capacidad avanzada de plug-play, junto con una intuitiva Metro UI dirigida por la configuración punto y clic, desde cualquier loación.

Su Selección de Tecnologías y Funcionalidades

Con un diseño modular único, la serie S se instalará en los entornos más exigentes. También puede tomar ventaja de las características del nivel empresarial avanzada y versiones de software más completas.

Sistema Telefónico sin Riesgo

La serie S está construida con la mente futura, utilizando las últimas tecnologías avanzadas de procesadores de cuádruple núcleo del nivel industrial de Freescale, procesadores de voz TI DSP y unidades de energía de larga duración y protección de la iluminación.

Funciona con Seguridad y Fiabilidad Esperable

Con failover, seguridad, monitoreo y capacidades de reporte avanzado como un estándar, combinado con un firewall interno y con soporte para cifrado TLS y SRTP, nunca ha habido un sistema tan robusto.

Características Principales y Beneficios

- Funciona con SIP/IAX2, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, y GSM/CDMA/3G
- Grabación de Llamadas integrada
- Apps potentes(add-ons) incluyen Auto Provisión, LDAP, y mucho más vengan en pronto
- Actualización gratuita de software/firmware de toda la vida y todos estos son súper fáciles.
- Conecta sitios multiples y usuarios remotes al instante
- No hay cargos ocultos y licencias extras
- Bajo consumo de energía (1.8-59.1 watt)

FUNCIONALIDADES

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow me
- Intercom/Zone Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- Skype Integration
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

SPECIFICATIONS

| | S20 | S50 | S100 | S300 |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Usuarios | 20 | 50 | 100 (up to 200) | 300 (up to 500) |
| Max Llamadas Concurrentes | 10 | 25 | 30 (up to 60) | 60 (up to 120*) |
| Max Puertos Analógicos | 4 | 8 | 16 | 24 |
| Max Puertos BRI | 4 | 8 | 16 | 24 |
| Max Puertos Celular | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Max Puertos E1/T1/J1 | – | – | 2 | 3 |
| VoIP Troncales | 20 | 50 | 100 | 100 |
| Protocolo | SIP (RFC3261), IAX2 | | | |
| Protocolo Transporte | UDP, TCP, TLS, SRTP | | | |
| Codec | G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4 | | | |
| DTMF | In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO | | | |
| LAN | 1 x 10/100 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps | | |
| WAN | 1 x 10/100 Mbps | 1 x 10/100/1000 Mbps | | |
| IP Servicios | Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN | | | |
| Voicemail | 5000 min (expandable) | | 10000 min (expandable) | |
| Firewall | sí | sí | sí | sí |
| T.38 Fax | sí | sí | sí | sí |
| App Centro | sí | sí | sí | sí |
| Almacenamiento Externo | TF Card | SD Card | SD Card | SD Card & 2.5 inch SATA HDD |
| USB | – | – | 1 | 1 |
| Alimentación | DC 12V 1A | AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max | |
| Tamaño (L x W x H) (cm) | 16 x 16 x 3 | 34 x 21 x 4.4 | 44 x 25.2 x 4.4 | 44 x 25.2 x 4.4 |
| Peso | 0.3 kg | 1.48 kg | 2.5 kg | 2.6 kg |
| Consumo de Energía | 1.8-10.6 W | 2.1-18.5 W | 5.5-41.2 W | 6.2-59.1 W |
| Medio Ambiente | Operación Rango: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Almacenamiento Rango: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% Sin Condensación | | | |
| Montaje | Escritorio & Montaje en Pared | | 1U Rackeable | |

* Si se habilita la automática grabación de llamadas, las llamadas simultáneas máximo será de 90.